



Profi Graffiti Schutz verhindert das feste Verbinden von Sprühfarben und Plakaten mit dem Untergrund. **Profi Graffiti Schutz** wirkt als Opfer-/ Trennschicht

Anwendung

Bis 1:1 mit Wasser verdünnt anwenden.

Vor der Anwendung von **Profi Graffiti Schutz** auf sehr grobporigen, offenen Untergründen sollte eine Verdichtung der Oberfläche erfolgen.

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Gleichmäßig auf die zu behandelnden Oberflächen aus ca. 20-30 cm Entfernung aufsprühen oder pinseln und dabei auf eine vollständige Benetzung achten.

Nach einer erfolgten Verschmutzung kann die geschützte Fläche normalerweise nur mit einem Hochdruckgerät gereinigt werden.

Anschließend muss die gesäuberte und getrocknete Fläche wieder neu beschichtet werden.

Eigenschaften

- Transparent
- Umweltverträglich
- Schadstofffrei
- FCKW-frei

Technische Daten

Typische Kennwerte

Farbe
Aussehen
Dichte bei 15°C

Methoden

visuell
visuell
DIN 51 757

Einheiten

-
-
kg/m³

Profi Graffiti Schutz

weiß
milchig
980

Hinweis

Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle auf Verträglichkeit überprüfen

Edition

10/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.