



Löst ausgehärteten PU-Schaum, wirkt bei 1K- und 2K-Schaum, einfache Anwendung, Kennzeichnungs- und Giftklassefrei.

Der **Profi Bauschaum Entferner** ist ein neues Reinigungsmittel zur völligen Entfernung ausgehärteten PU-Schaumes. Da PU-Schaum sich unter dem Einfluss der UV-Strahlung des Sonnenlichts verfärbt, wird dieser PU-Schaumrest, je nach Intensität des Lichts, erst nach einigen Tagen oder Wochen sichtbar. Sichtflächen, die dadurch beeinträchtigt sind, können durch **Profi Bauschaum Entferner** einfach gereinigt werden. Damit ist eine Reparatur der Oberfläche oder gar das Auswechseln eines kompletten Bauteils in vielen Fällen nicht mehr erforderlich. **Profi Bauschaum Entferner** hat eine perlweiße Farbe und haftet durch seine pastöse Konsistenz sehr gut auf allen horizontalen und vertikalen Flächen. Die optimale Einwirkzeit von ca. 1 Stunde kann damit auch an senkrechten Flächen, z.B. an Tüzzargen leicht erreicht werden, ohne dass das Material abläuft. **Profi Bauschaum Entferner** löst ausgehärtete PUR- Schaumrückstände nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit an.

Der Behälter mit 150ml Inhalt ist durch einen Aufreißfadenversiegelt und ist nach jedem Gebrauch wieder verschließbar.

#### Technische Daten

Doseninhalt:	150ml
Einwirkzeit:	ca. 1 Stunde
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30° C
Lagerfähigkeit:	12 Monate, kühl und trocken
Lieferform:	150ml-Dose, 12 Stk. / Karton

#### Anwendung

**Profi Bauschaum Entferner** eignet sich zur Entfernung ausgehärteter PU-Schaumrückstände, besonders auf sichtbaren Flächen, z.B. Fensterrahmen, Fensterbänken oder Tüzzargen. Auf PVC-Untergründen und auf Glas werden die besten Arbeitsergebnisse erzielt. Das Produkt ist auf allen porösen, sowie lackierten oder beschichteten Oberflächen, Teppichböden, Natursteinen, etc. nur bedingt anwendbar, da die Reinigungswirkung sich auch auf diese Oberflächen erstrecken kann bzw. diese eintrüben kann, vor allem wenn diese PUR -Bestandteile enthalten. Deshalb ist zur Prüfung der Verträglichkeit vor der Anwendung immer ein Versuch an unauffälliger Stelle vorzunehmen.

#### Arbeitsvorbereitung

Die zu entfernenden PU-Schaumrückstände müssen in jedem Fall vollkommen ausgehärtet sein und dürfen nicht mit PU-Reiniger bzw. Aceton vorbehandelt sein. Falls erforderlich, sind benachbarte Flächen, z.B. Bodenflächen, abzudecken.

Nach mehrwöchiger Lagerung kann sich an der Oberfläche der Paste etwas Flüssigkeit absetzen. Deshalb wird **Profi Bauschaum Entferner** nach dem Öffnen mit einem geeigneten Werkzeug umgerührt, bis das Produkt eine homogene Konsistenz aufweist. **Profi Bauschaum Entferner** darf nicht mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit verdünnt werden.

#### Verarbeitung

Zur Entnahme und zum Auftragen von **Profi Bauschaum Entferner**, sowie zum Abtragen der angelösten Schaumreste eignet sich eine Holzspachtel oder ein ähnliches, weiches Werkzeug, so dass auf empfindlichen Oberflächen keine Beschädigungen entstehen können. Hiermit wird eine kleine Menge **Profi Bauschaum Entferner** entnommen und ca. 1 – 2mm dick auf den PU-Schaumrest aufgetragen. Nach ca. 1 Stunde Einwirkzeit wird Schaum-Löser 831 mit dem weichen Werkzeug abgetragen und mit einem feuchten Tuch gründlich abgewischt. Bei leichteren PUR-Schaumrückständen reicht diese Einwirkzeit zur vollständigen Entfernung aus. Sollte sich nach dem Abwischen noch ein PU-Rest an der Oberfläche befinden, so kann **Profi Bauschaum Entferner** erneut für ca. 1 Stunde aufgetragen werden. Die empfohlene Einwirkzeit soll dabei jeweils nicht überschritten werden.

#### Gefahrenhinweise

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

#### Sicherheits- und Entsorgungshinweise

Entnehmen Sie dem aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt. Dieses ist jederzeit auf unserer Homepage unter [www.profi-star.de](http://www.profi-star.de) erhältlich.

#### Edition

08/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.