



Profi SEK Aktivator findet seine Anwendung bei suboptimalen Umgebungsbedingungen bei dicken Klebstoffschichten sowie inaktiven Materialien. Zudem wird **Profi SEK Aktivator** ebenso zur Aushärtung von ungewollt ausgetretenem Klebstoff benutzt.

Eigenschaften

- Ist im Vergleich zu vielen Konkurrenzprodukten klar und nicht ausblühend
- Dient der Aktivierung von Profi SEK Gel.
- Bestehend aus Aktivatoradditiv, Lösungsmitteln

Einsatzgebiet

Der Einsatz von **Profi SEK Aktivator** wird bei nicht optimalen Umgebungsbedingungen (z.B. trockene Luft, Kälte) notwendig. Die Aushärtung des Klebstoffes wird deutlich beschleunigt. Der Gebrauch ist insbesondere bei hohen Klebstoffschichtstärken, beim Verkleben inaktiver Werkstoffe (ersetzt keinen Primer) und ungünstigen Verarbeitungsbedingungen empfehlenswert.

Anwendung

Die empfohlene Verarbeitungstemperatur liegt bei +10°C bis + 30°C.
Profi SEK Aktivator kann in zweifacher Weise verwendet werden.

Vor dem Kleben:

Den Aktivator einseitig auftragen und ablüften lassen. Profi SEK Gel auf die nicht vorbehandelte Oberfläche applizieren.

Danach die Teile schnell zusammenfügen und den Klebstoff aushärten lassen.

Nach dem Kleben:

Den Klebstoff bepinseln und aushärten lassen

Edition

12/2019

Bei den typischen Eigenschaften handelt es sich um ein typische Eigenschaften des Produkts, welche unter Berücksichtigung normaler Produktionstoleranzen erreicht werden und nicht um eine Spezifikation. Mit Abweichungen, welche die Leistung des Produktes beeinträchtigen muss im Einzelfall gerechnet werden. Wir behalten uns vor, die hier aufgeführten Informationen ohne Ankündigung zu ändern.

Diese Informationen beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und dienen der Lieferung allgemeiner Hinweise zu unseren Produkten und deren Anwendungen. Sie sind somit nicht auszu-legen, dass sie bestimmte Eigenschaften der beschriebenen Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck zusichern. Sämtliche bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die Qualität unserer Produkte wird im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen gewährleistet.